

Geotextiel

ELASTISCH DOEK VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET HBS-200 LIQUID RUBBER

PRODUCTOMSCHRIJVING

Geotextiel is speciaal geschikt als toepassing van naad- en scheuroverbrugging bij gebruik van Liquid Rubber waterafdichtende coatings. Geotextiel heeft een goede opname van de coating waardoor het na uitharding één “gewapende” waterafdichtende laag vormt. Geotextiel kan volvlaks worden toegepast om sneller laagdikte op te bouwen en is ideaal bij handmatige applicaties.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Materiaal: Polyester
- Kleur: Wit
- Versteving: Mechanisch, Thermisch

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht: 60 g/m²
- Dikte: 0,8 mm
- Samenstelling conform fabrieksrecept.
- Getest conform ISO 9 073

BESCHIKBARE AFMETINGEN / UITVOERINGEN

Geotextiel is beschikbaar in de volgende breedtematen en rollengtes:

- Breedtematen: 150, 300, 500, 1000 mm
- Rollengte: 25, 100 m
- Gewicht : 60 g/m²

Dit product wordt in overleg op maat vervaardigd.

TECHNISCHE SERVICE

+31 (0)297 587866