

Technisch datablad

Topshield

Droging accelerator voor Liquid Rubber

Topshield is een hoog geconcentreerde, milieuvriendelijke accelerator die een versnelde droging realiseert voor diverse producten van Liquid Rubber. **Topshield** kan over de Liquid Rubber producten heen gespoten worden en zorgt voor een diverse droging van de Liquid Rubber producten. **Topshield** onttrekt direct een groot gedeelte van het vochtpercentage van Liquid Rubber waardoor er een directe "huidvorming" ontstaat op de Liquid Rubber producten. Hierdoor drogen de producten sneller en zijn deze ook sneller bestand tegen bijvoorbeeld regenval.

Topshield is een milieuvriendelijk product en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden zonder speciale beschermde middelen.

APPLICATIE

Topshield is verkrijgbaar in flacons van 1L met sproeitrigger. Vernevel **Topshield** licht over de Liquid Rubber producten met een gemiddelde afstand van +/- 20cm vanaf het oppervlak. Vrijwel direct zal het product handdroog zijn op de toplaag.

BEPERKINGEN

Houd tijdens aanbrengen de standaard veiligheidsmaatregelen in acht, draag handschoenen, oogbescherming en andere geschikte beschermingsmiddelen. Raadpleeg de SDS sheet voor meer informatie.

WAARSCHUWING

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN (vloeistof)

Eigenschap

Kleur
Specifieke zwaartekracht (vloeistof), g/cm³
Geur

Typische resultaten

Transparant
CA. 1.0
Geen



Topshield dient niet te worden toegepast wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C. Tijdens extreme regenval wordt afgeraden om **Topshield** te gebruiken. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Houd buiten bereik van kinderen. Product niet opslaan in direct zonlicht, maximaal 32°C (90°F) en minimaal 5°C (41°F).

TECHNISCHE SERVICE

T: +31 (0)297 587866

F: +31 (0)297 587861

E: info@liquidrubber.eu

W: www.liquidrubber.nl

Groot Mijdrechtstraat 15

3641 RV Mijdrecht